

HETVATTENTVÄTT



	Tryck bar/psi	Flöde L/min.	Pump kolvar	Motor kapacitet KW/HP	Volt	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135
1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135
1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1021	200	21	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175
1025	170	25	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175

Specifikation

Konstruktion och utrustning:

Epoxy behandlad stålkonstruktion och special stål täckplåtar.
10m högtryckslang, dubbellans med munstycken och 10m ström kabel.

Säkerhetsventil:

Inbyggd justeringsbar by-pass ventil.

Hetvattenpanna:

Dieseldriven hetvattenpanna med termostatstyrd temperatur kontroll
Från 0-130°C.

Tryckregulator:

På högtryck lanser sitter tryckregulator för inställning av vattentrycket
Från 10 bar till max tryck.

Post/Besöksadress

Bruttovägen 16 B
175 43 Järfälla

Telefon

+46 8 455 14 30

Telefax

+46 8 455 14 39

Organisations nr

556564-5131

VAT nr

SE556564513101

Säte

01 Stockholms län

Internet

www.servisse.se