

KALLVATTENTVÄTT STATIONÄR



Model	Working pressure bar/psi	Water consumption L/min.	Pump pistons	Motor capacity KW/HP	Volt	Length mm	Width mm	Height mm	Weight kg
ST 1515	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1518	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1518 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1519	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1519 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1520	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1520 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1521	200	21	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1525	170	25	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1530	150	30	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1536	170	36	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1542	150	42	3	11/15	3x230/400	850	500	430	100
ST 1542 S	200	42	3	15/18	3x230/400	850	700	600	130

Specifikation

Konstruktion och utrustning:

Epoxy behandlad stålkonstruktion och special stål täckplåtar.
10m högtryckslang, dubbellans med munstycken och 10m ström kabel.

Säkerhetsventil:

Inbyggd justeringsbar by-pass ventil.

Tryckregulator:

På högtryck lanser sitter tryckregulator för inställning av vattentrycket
Från 10 bar till max tryck.

Post/Besöksadress

Bruttovägen 16 B
175 43 Järfälla

Telefon

+46 8 455 14 30

Telefax

+46 8 455 14 39

Organisations nr

556564-5131

VAT nr

SE556564513101

Säte

01 Stockholms län

Internet

www.servisse.se